

Israel  
USA  
Europe  
UK  
Australia  
Far-East



## Marketing Support

PALRAM Industries Ltd.

Ramat Yohanan 30035, Israel

Tel ▶ +972 (4) 8459900 | Fax ▶ +972 (4) 8459849

E-mail ▶ michel.allouch@palram.com | Website ▶ www.palram.com

*Thermoplastic Sheets for Construction, Industry, Advertising and Agriculture*

## Deklaracja właściwości użytkowych CPR EU 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu: **Sunlite- Komorowe płyty poliwęglanowe**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami określonymi w Artykule 11(4) zgodnie z CPR: **Komorowe płyty poliwęglanowe**
3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną przewidywaną przez producenta: **Przezroczyste płaskie płyty komorowe z poliwęglanu jako przegrody ścienne i dachowe**
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz adres do kontaktów producenta, zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(5):  
**Palram Germany GmbH**  
Wilhelm-Dümling-Str.7  
D-39218 Schönebeck, Germany  
Tel. +49 1805 860410  
Fax +49 1805 909395  
e-mail: [palram.germany@palram.com](mailto:palram.germany@palram.com)
5. W stosownych przypadkach nazwisko oraz adres do kontaktów upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w artykule 12(2): **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu określone w załączniku V: **System 3**
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, objętego normą zharmonizowaną: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Niezbędna wydajność cech zharmonizowanych specyfikacji technicznej

### EN 16153

Podstawowe charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	4-10 mm B,s1, d0 16-35 mm B,s2,d0
Przepuszczanie wody, powietrza	zgodne z normą
Odchylenia wymiarów	zgodne z normą
Paroprzepuszczalność	3.8x10 <sup>-5</sup>
Wydzielanie substancji szkodliwych	NPD*, deklaracja REACH
Odporność na uderzenia	Ciałem miękkim: NPD*
Izolacja akustyczna	NPD*

Israel  
USA  
Europe  
UK  
Australia  
Far-East



### Marketing Support

PALRAM Industries Ltd.

Ramat Yohanan 30035, Israel

Tel ► +972 (4) 8459900 | Fax ► +972 (4) 8459849

E-mail ► michel.allouch@palram.com | Website ► www.palram.com

*Thermoplastic Sheets for Construction, Industry, Advertising and Agriculture*

Klasyfikacja ogniowa	Twinwall 4 mm- 3.8 W/m <sup>2</sup> °K 6 mm- 3.5 W/m <sup>2</sup> °K 10 mm- 2.9 W/m <sup>2</sup> °K X-lite 16 mm- 2.1 W/m <sup>2</sup> °K 25 mm- 1.7 W/m <sup>2</sup> °K V-Structure 20 mm- 1.85 W/m <sup>2</sup> °K 25 mm- 1.6 W/m <sup>2</sup> °K
Odporność na żółknienie i utratę przenikalności	Biały mleczny PC : A2 Pozostałe PC : A1

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w punkcie 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowej wystawiono na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano za i w imieniu producenta: Eldad Vardi  
Quality Assurance Manager